

TACCO CON INSERTO ARCHITAK

INSERTO METALLICO ARPIONATO

diametro gambo mm.3.00 e mm,2,5

SPESSORE TOTALE GOMMA

mm. 6,5 e mm. 6,9

SPESSORE RIGIDO GOMMA

mm.3,5

SPESSORE BATTISTRADA GOMMA

mm. 3,0 e mm. 3,4

DUREZZA GOMMA:

parte rigida: Sh.97 per tutte le misure

parte battistrada Sh.80 per le misure 2, 3, 4, 5, 6

parte battistrada Sh.90 per le misure 2, 3, 4, 5, 6

parte battistrada Sh.95 per le misure 0, 1, R00, R0, R1

COLORE GOMMA:

nero e beige

DIMENSIONE TACCHI:

misura 0: mm. 8,40 x 8,40

misura 1: mm. 9,80 x 9,80

misura 2: mm.11,50 x 11,50

misura 3: mm.13,70 x 13,70

misura 4: mm.15,60 x 15,60

misura 5: mm.17,90 x 17,90

misura 6: mm.21,30 x 21,30

misura R00: mm.7,20

misura R0: mm.8,40

misura R1: mm.9,70

nota bene: in tutte le misure il battistrada in gomma ha forma quadrata.

CONFEZIONE SCATOLINA IN CARTONE:

25 paia per le misure 0, 1, 2, 3, 4, R00, R0, R1

20 paia per la misura 5

15 paia per la misura 6

GARANZIA:

per una ottimale conservazione del prodotto, tenere al chiuso e al buio. Il prodotto offre prestazioni ottimali se utilizzato entro i 24 mesi successivi la data di produzione.

Questo prodotto ha una notevole resistenza all'abrasione ed elevato livello di elasticità.
